



KIT DE INSTALACIÓN PARA INODORO Y LAVAMANOS

COD. SC0024660001CE

Todo lo que necesita para instalar su
inodoro y lavamanos. Instalación
rápida, fácil y segura.

ESPECIFICACIONES

Este producto se utiliza únicamente para
inodoros con descarga o con
perforaciones de anclaje al piso.

	• Peso total del kit:	660 g
	Sello de cera:	180 g
	Manguera flexible para inodoro con llave angular integrada de 16", roscas 1/2" He NPT a 15/16" Hi NPS	127 g
	Manguera flexible para lavamanos con llave angular integrada de 16", roscas 1/2" He NPT a 1/2" Hi NPS	127 g
	Sets de anclaje taza-piso y lavamanos	29 g
	Desagüe 1 1/4" PP con rejilla	72 g
	Sifón 1 1/4" PP con acople	126 g

CARACTERÍSTICAS

El producto se despacha en una sola caja de
embalaje con todos los
componentes

Material: Sello de cera, de parafina en
empaquete de plástico
Manguera flexible para
inodoro con llave angular
integrada con tuercas de nylon
reforzado de fibra y latón
niquelado roscas 1/2" He NPT a
15/16" Hi NPS

Manguera flexible para lavamanos
con llave angular integrada con
tuercas de latón niquelado, roscas
1/2" He NPT a 1/2" Hi NPS

Set de anclaje taza-piso y
lavamanos, en hierro
galvanizado y plástico

Desagüe 1 1/4" PP con rejilla

Sifón 1 1/4" PP con acople

Presión de agua recomendada:
20 psi (140 kPa) a 125 psi (860 kPa)

CUMPLE CON NORMA

- Cumple con norma **NTE INEN 994**
(Conectores flexibles para agua. Requisitos y
métodos de ensayos)



BENEFICIOS

- Sello hermético de cera con adaptador plástico, antihongos, antiolores, antifugas.
- Producto fácil, rápido y seguro de instalar, utilizado para todos los inodoros.
- Conexión directa a la entrada de agua sin la necesidad de una llave angular.
- Recomendado para uso en instalaciones de inodoros con herraje.
- Pernos utilizados para anclar el inodoro al piso, se recomienda cubrir con las tapas de anclaje para brindar estética en la instalación del inodoro.
- Gran durabilidad por estar fabricado con plástico de alta resistencia.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Evitar el uso de cloraminas, productos con cloro, azufre o derivados de petróleo; polvos de limpieza; detergente o limpiadores ácidos, abrasivos de fibra o similares.
- El ajuste de los elementos se lo debe realizar manualmente (no utilice herramientas). No someter las conexiones roscadas a torques excesivos.
- No utilice pegantes, use únicamente teflón. Nunca tape los huecos de rebose.

GARANTÍA

EDESA garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- Complementos: Dos (2) años. Aquellos que para el caso de ciertas griferías vienen en el mismo embalaje y/o que se emplean para su instalación, es decir Llaves angulares y mangueras flexibles, Sello de cera, Set de anclaje Taza-Piso.

¿QUÉ INCLUYE?

- Desagüe 1 1/4" PP con rejilla
- Sifón 1 1/4" PP con acople
- Sello de cera
- Manguera flexible para inodoro con llave angular integrada de 16", roscas 1/2" He NPT a 15/16" Hi NPS
- Manguera flexible para lavamanos con llave angular integrada de 16", roscas 1/2" He NPT a 1/2" Hi NPS
- Sets de anclaje taza-piso y lavamanos



SERVICIO AL CLIENTE

1-800 SUEDESA
-783337